



# Especificações Técnicas

## Piso Vinílico LVT

O piso vinílico LVT (Luxury Vinyl Tile) com 2,5 mm de espessura é indicado para ambientes residenciais e comerciais de tráfego moderado a intenso. Ele é uma escolha versátil e durável, oferecendo resistência à umidade, fácil manutenção e uma variedade de opções de design.

Largura	Espessura	Capa de Uso
187 mm	2,5 mm	0,5 mm

### Informações Comerciais

<b>Descrição</b>	Piso Vinílico LVT
<b>Comprimento</b>	1227 mm
<b>Encaixe</b>	Junta seca plena
<b>Embalagem</b>	Caixa de papelão
<b>Quantidade</b>	16 réguas por caixa
<b>Cobertura</b>	3,67 m <sup>2</sup> /caixa
<b>Peso Líquido</b>	16.909 kg / m <sup>2</sup>
<b>Peso Bruto</b>	17.363 kg / m <sup>2</sup>
<b>Indicação de Uso</b>	Áreas residencias e comerciais de tráfego moderado a intenso.



+55 54 3344 3500 - [plasbil@plasbil.com.br](mailto:plasbil@plasbil.com.br)  
Av. Dom Pedro II, 777 - Bairro São Paulo  
CEP: 99950-000 - Tapejara RS - Brasil

